

ПРАВИЛО ДЛЯ СТЯЖКИ SLL (КОМПЛЕКТ)

Толщина рабочей поверхности 2 мм

Универсальные правила уровни для стяжки (1, 1.5, 2, 2,5 м).

Профессиональные, с глазком.

Комплект правил SLL для стяжки включает четыре алюминиевых профиля длиной 100, 150, 200, 250 см с интегрированными уровнемерами.

Оптовые цены действуют на отдельные размеры правил. Подробности по указанным контактам данным

Лёгкий, но жёсткий сплав 6063-T5 обеспечивает отсутствие прогиба на пролётах до 2 м, сохраняя геометрию плоскости.

Каждое правило снабжено противоударными заглушками и резиновыми накладками для защиты торцов.

Встроенные колбы с точностью 0,5 мм/м позволяют одновременно контролировать горизонт, сокращая время на проверку уклонов.



12 000 1 шт.

~~13 600~~

11 500

*оптовая цена при покупке от 10 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель	Германия
Производитель	SLL
Толщина рабочей стенки	2 мм
Ширина, мм	80
Высота, мм	17
Производитель	SLL
Материал	Алюминий
Базовая единица	шт



ЛЁГКИЙ И ЖЁСТКИЙ СПЛАВ

Отсутствие прогиба на пролётах, сохранение геометрии плоскости.



АКРИЛОВЫЙ ГЛАЗОК

Одновременный контроль горизонта и сокращение времени на проверку уклонов.



ПРОТИВОУДАРНЫЕ ЗАГЛУШКИ И РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ

Надёжная защита торцов от повреждений.



ЭКОНОМИЯ ДО 15%

Выгодная покупка комплекта по сравнению с отдельными правилами.

+7 (812) 612-44-60

✉ nt98@list.ru

+7 (981) 150-44-44

🌐 nt98.ru



GTECHNO

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО